



ランプ仕様

光源色	—	
管径 (mm)	32.5	
寸法	A (mm)	580.0 (標準値)
	B (mm)	586.0~588.4
	C (mm)	595.5以下
始動電圧 (V)	94以下	
定格入力電圧 (V)	100	
定格ランプ電力 (W)	20	
ランプ電流 (A)	0.360	
全光束 (lm)	420	
紫外線出力 (W)	—	
口金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	—	
色温度 (K)	—	
定格寿命 (h)	7500	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- △警告**
  - ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △注意**
  - ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
  - ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
  - ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FL20-007/D	品名	東芝蛍光ランプ “フィッシュルクス®”
設計	検図	承認	形名 FL20S・BRF
直木	神島	神原	
尺度 1/1 単位 mm			東芝ライテック株式会社