



## ランプ仕様

光源色	Y (黄色)	
管径 (mm)	32.5	
寸法	A (mm)	1198.0 (標準値)
	B (mm)	1204.1~1206.5
	C (mm)	1213.6以下
始動電圧 (V)	205以下	
低温始動電圧 (V)	215以下 (10℃)	
定格入力電圧 (V)	230	
定格ランプ電力 (W)	40	
ランプ電流 (A)	0.420	
全光束 (lm)	1970	
口金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	—	
相関色温度 (K)	—	
平均寿命 (h)	10000	

- (注) 1. 全光束は100時間点灯後の値です。  
 2. 防飛強度：床上4.7mから水平に落下させ  
 その飛散破片が半径2mをこえる範囲に  
 飛散しないこと。又飛散破片は20mm  
 以内であること。

### 安全上のご注意

<b>△警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> </ul>
<b>△注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)</li> <li>ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)</li> </ul>
<b>使用上のご注意</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。</li> </ul>	

図番	FLR40-088/A			品名	東芝クリーンルーム用蛍光ランプ
設計	検図	承認	形名	FLR40S・Y/M・P・NU	
			東芝ライテック株式会社		
尺度 1/1 単位 mm					