



## ランプ仕様

|              |           |             |
|--------------|-----------|-------------|
| 光源色          | 白色        |             |
| 管径 (mm)      | 28.0      |             |
| 寸法           | A (mm)    | 580.0 (標準値) |
|              | B (mm)    | 586.0~588.4 |
|              | C (mm)    | 595.5以下     |
| 始動電圧 (V)     | 94以下      |             |
| 低温始動電圧 (V)   | 94以下(10℃) |             |
| 定格入力電圧 (V)   | 100       |             |
| 定格ランプ電力 (W)  | 18        |             |
| ランプ電流 (A)    | 0.350     |             |
| 全光束 (lm)     | 1230      |             |
| □ 金          | G13       |             |
| 平均演色評価数 (Ra) | —         |             |
| 相関色温度 (K)    | 4200      |             |
| 定格寿命 (h)     | 8500      |             |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

### 安全上のご注意

- △警告**
  - ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- △注意**
  - ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
  - ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
  - ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)

### 使用上のご注意

- ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

|        |            |    |             |
|--------|------------|----|-------------|
| 図番     | FL20-073/B | 品名 | 東芝蛍光ランプ     |
| 設計     | 検図         | 承認 | 形名          |
|        |            |    | FL20SS・W/18 |
| 尺度 1/1 | 単位         | mm | 東芝ライテック株式会社 |