

TOSHIBA 2021. 10. 423

### ランプ仕様

光源色	昼白色	
管径 (mm)	28.0	
寸法	A (mm)	1198.0 (標準値)
	B (mm)	1204.1~1206.5
	C (mm)	1213.6以下
始動電圧 (V)	180以下	
低温始動電圧 (V)	180以下(10℃)	
定格入力電圧 (V)	200	
定格ランプ電力 (W)	37	
ランプ電流 (A)	0.410	
全光束 (lm)	2700	
口金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	70	
色温度 (K)	5000	
定格寿命 (h)	12000	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FL40SS・N/37	品名	東芝蛍光ランプ “メロウホワイト”
承認	担当	図番	AA2018-57373-02
上田	鈴木		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)