



ランプ仕様

光源色	昼光色
管径 (mm)	32.5
寸法	A (mm) 1198.0 (標準値)
	B (mm) 1204.1~1206.5
	C (mm) 1213.6以下
始動電圧 (V)	205以下
低温始動電圧 (V)	215以下(13℃)
定格入力電圧 (V)	230
定格ランプ電力 (W)	36
ランプ電流 (A)	0.440
全光束 (lm)	2610
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	—
相関色温度 (K)	6500
定格寿命 (h)	12000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意

- | | |
|------------|--|
| △警告 | <ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △注意 | <ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |

使用上のご注意

- 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

図番	FLR40-007/G	品名	東芝蛍光ランプ “ワットライター”
設計	検図	承認	形名 FLR40S・D/M/36
尺度 1/1		単位	mm
東芝ライテック株式会社			