


ランプ仕様

光源色	EX-N (3波長形昼白色)	
管径 (mm)	25.5	
寸法	A (mm)	588.5 (標準値)
	B (mm)	594.5~596.9
	C (mm)	604.0以下
質量 (g)	101	
始動電圧 (V)	200	
定格ランプ電力 (W)	16 (23)	
ランプ電流 (A)	0.255 (0.425)	
全光束 (lm)	1,470 (2,100)	
口金	G13	
平均演色評価数 (Ra)	84	
相関色温度 (K)	5,000	
定格寿命 (h)	8,500	



- (注) 1. 必ず専用器具 (Hf マーク付き) でご使用ください。
 2. 全光束は100時間点灯後の値です。
 3. () 内は、23W入力時の値です。
 4. ランプ特性類は JIS C7601 に規定された評価方法によります。

安全上のご注意	
警告	・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

形名	FHF16EX-N-H	品名	東芝蛍光ランプ “メロウライン”
承認	吉田	担当	村野
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社
		図番	AA2012-00811-01