



定格電圧	100V	
定格周波数	50/60Hz	
適合安定器	東芝製 15, 20, 30W用安定器	
適合ランプ	FL15S, FDL13, FWL13 FL20S, FL20SS/18, FCL20 FDL18, FWL18 FL30S, FCL30, FCL30/28 FDL27, FWL27, FPL30	
使用範囲	電圧	94~106V
	温度	0~80℃
	湿度	相対湿度90%以下
始動時間	5秒以下/at94~106V	
備考	・ケース材質 PBT (UL94 V0) ・銘板印刷色 緑	

ご使用上の注意事項

1. 接続電線はIVφ0.8, φ1.0皮ムキ寸法 10±1mmのものを使用してください。
2. スタータとランプとの接続距離は、片道1m以内としてください。
3. 器具に取付て使用する場合は、スタータ内部の温度(C1~3コンデンサ表面温度)が85℃以下となるように使用ください。
4. 点灯時にはパルス音が発生しますが、異常ではありません。
5. ランプ交換方法
 - (1) 電源を切ってから1分以降にランプ交換をおこなってください。
 - (2) 電源をONにしてランプの点灯を確認してください。
 ・電子スタータの安全装置が動作し、1分以内では点灯しないことがあります。

形名	ES-15/30SL	品名	東芝蛍光灯用電子スタータ (15, 20, 30W用)
製図	設計	検図	承認
尺度	—	単位	mm 第三角法
			図番 A-ERS-003
東芝ライテック株式会社			