


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サポ ー ト	1	SPC t0.6	MFZn
2	本 体	1	アルミ t0.8	塗装：白
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26)DC6222
4	端 子 台	1	ポリエステル	DFC-3619(2000/5~)



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井または壁面取付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取り付けてください。

適合光源 (ランプ別売)

ホワイトボール
・GW100V95W95
・GW100V57W95
・GW100V38W95
ネオボール
・EFG25E
・EFG14E

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
100	ランプ別売 左表参照	0.3	IG-2043W
設計 担当 検図 承認 図番			東芝電球直付器具
L6185/E			
単位 mm			第三角法

天井・壁面取付兼用

東芝ライテック株式会社