


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯 体	1	SUS 430	塗装
2	反 射 板	1	A 1 P	鏡面材
3	枠	1	SUS 430	塗装
4	蝶 番	1	SUS	塗装
5	パッキン A	2	シリコンゴム	黒色
6	パッキン B	2	シリコンゴム	黒色
7	前 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス t4.0	透明
8	パッキン C	1	シリコンゴム	黒色
9	取 付 ね じ	1	SUS M6	塗装
10	ソ ケ ッ ト	1	磁器	(E 2 6)
11	パッキン D	1	EPTゴム	黒色
12	ソ ケ ッ ト 台	1	SUS t2.0	洗浄
13	コ ー ド 押 え	1	ファイバー t3.0	赤茶色
14	ア ー ス 端 子	1	BsBM M4	ニッケルメッキ (SW付)
15	口 出 線	2	シリコン二重被覆電線	2.0mm ²

仕 上 : アクリル焼付塗装
 標準色 : ダークブラウン
 (マンセル2,5YR1,5/1近似色)
 適合アーム : JAT-10020 (1灯用)
 JAT-20020 (2灯用)
 受圧面積 側面 : 0.0357m²
 正面 : 0.0203m²



安全上のご注意	
⚠警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・ 海に近接した塩害地 ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室など高湿雰囲気内 ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。) ・ 風速50m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
	2. この器具は必ず適合のアームと組み合わせて使用ください。

適合ランプ	
水銀ランプ	HF40~100X(.S) HF40~100X.D H40~100
高圧ナトリウムランプ	NH75(F)・L NH70(F) NHT50~100(F)SD NH150(F)S(H)D・L/E26
メタルハライドランプ	MF70,150(F)/WW,N D125(F)
チョークレス水銀ランプ	BHF100-110V160W BHF200-220V160W

屋外用(防雨形)			
型式	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による	3.3	HG-11100
設計	担当	検図	承認
図番	H1899/C		
東芝ライテック株式会社			