



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SUS430	塗装
2	反射板	1	AlP	鏡面材
3	枠	1	SUS430	塗装
4	蝶番	2	SUS	塗装
5	パッキン	4	シリコンゴム	黒色
6	前面ガラス	1	強化ガラス t4.0	透明
7	パッキン	1	シリコンゴム	黒色
8	取付ネジ	2	SUS M6	塗装
9	ソケット	1	磁器	耐振型 (E39)
10	パッキン	1	EPTゴム	黒色
11	ソケット台	1	SUS t2.0	洗浄
12	コード押さえ	1	フアイバー t3.0	赤茶色
13	アース端子	1	Bs BM	ニッケルメッキ M4 (SW付)
14	□出線	2	シリコン二重被覆電線	2.0mm ²

仕上：アクリル焼付塗装

標準色：ダークブラウン

(マンセル2.5YR1.5/1近似色)

適合アーム：JAT-10020 (1灯用)

JAT-20020 (2灯用)

受圧面積 側面：0.0782m²

正面：0.0674m²

側面

正面

安全上のご注意



- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・海に近接した塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高温雰囲気内
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のアームと組み合わせて使用してください。

屋外用 (防雨形)

適合光源	適合光源
メタルハライドランプ (水平点灯形専用)	250W~400W
高圧ナトリウムランプ	110W~360W
水銀ランプ	200W~400W
チョークレス水銀ランプ	BHF250W、300W
*100~110Vのチョークレス水銀ランプはご使用になれません。	

型式	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による (別売)	8.5	HG-41101
			品名 東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認
図番	H1903/C		
発行			
東芝ライテック株式会社			

単位 mm

第三角法