



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SUS430	塗装
2	反射板 A	2	AlP	鏡面材
3	反射板 B	1	AlP	鏡面材
4	枠	1	SUS430	塗装
5	蝶番	2	SUS	塗装
6	パッキン	4	シリコンゴム	黒色
7	前面ガラス	1	強化ガラス t4.0	透明
8	パッキン	1	シリコンゴム	黒色
9	取付ネジ	2	SUS M6	塗装
10	ソケット	1	磁器	耐振型 (E39)
11	パッキン	1	EPTゴム	黒色
12	ソケット台	1	SUS t2.0	洗浄
13	コード押さえ	1	ファイバー	赤茶色
14	アース端子	1	BsBM M4	ニッケルメッキ (SW付)
15	口出線	2	シリコン二重被覆電線	2.0mm ²

仕上：アクリル焼付塗装
 標準色：ダークブラウン
 (マンセル2.5YR1.5/1近似色)
 適合アーム：JAT-10033 (1灯用)
 JAT-20033 (2灯用)
 受圧面積 (正面・側面)：0.081m² 正面 →

安全上のご注意

⚠ 警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・ 海に近接した塩害地
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室などの高温雰囲気内
 - ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のアームと組み合わせて使用してください。

屋外用 (防雨形)

適合光源

メタルハライドランプ 250W~400W (水平点灯形専用)
 高圧ナトリウムランプ 110W~360W
 水銀ランプ 200W~400W
 チョークレス水銀ランプ BHF250W、300W
 *100~110Vのチョークレス水銀ランプはご使用になれません。

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HG-41103
	フロストランプ専用 左記による (別売)	10.3	品名	
設計 担当 検図 承認 図番				H1905/C
発行				
東芝ライテック株式会社				

単位 mm 第三角法