


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	飾り	1	AC2A	標準色
2	笠	1	AC2A	標準色
3	グローブ	6	強化ガラス t5.0	内面フロスト
4	枠	1	SUS t1.2	標準色
5	ソケット	1	磁器	E39
6	六角ボルト	6	SUS	M8×20
7	端子台	1	磁器	2P

仕上:アクリル焼付塗装  
 標準色:ダークブラウン(マンセル2.5YR1.5/1)  
 適合アーム:JAT-2116L



安全上のご注意	
▲警告	1. 灯具は必ず適合アーム、ポールを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
	2. 振動の激しい所、風速60m/s以上の所、積雪100cm以上の所、障害地域では使用しないでください。落下、感電の原因となります。

適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~400X(.S) HF250~400X.D H200~400
高圧ナトリウムランプ	NH110~360(F)(D)・L NH150~400(F) NH180~360(F)TW・L NH150~400(F)・TW NH150~400(F)S(H)D・L
メタルハライドランプ	M(F)250~400・L-J/BD(-P) D250(F), D400(F)
チョークレス水銀ランプ	BH(G)(F)100-110V 250, 300W BH(G)(F)200-220V 250, 300W

屋外用(防雨形)

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名
	左記による	14	HG-43801
			品名
			東芝街路照明器具
			図番
			H1930/A
			発行
			東芝ライテック株式会社
設計		担当	検図
承認		承認	承認
単位 mm		第三角法	