


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ギボシ	1	AC	標準色塗装
2	笠	1	AC	標準色塗装
3	灯体	1	SUS	標準色塗装
4	ホルダー	1	SUS	標準色塗装
5	ガラス	6	ガラス t3.2	フロスト(透明縁取)、強化処理
6	ソケット	1	磁器	E26(端子付)耐震形
7	ソケット板	1	SUS	
8	止めねじ	3	SUS	M6 黒染め
9	固定ボルト	6	SUS	M8 黒染め
10	アース端子	1	BsBM	M4 MBNi
11	フランジナット	1	BsBM	M4 MBNi



標準仕上：アクリル焼付塗装  
 標準色：青銅色  
 適合アーム：JAT-21130S/L (2灯用)  
 JAT-21140S/L (2灯用)

受圧面積：0.173m<sup>2</sup>  
 風力係数：1.0

安全上のご注意	
⚠ 警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・ 海上や臨海部などの重塩害地 ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高温多湿気内 ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。） ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚などの常時振動のある場所
	2. この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。
	3. グローブとホルダーは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。

屋外用（防雨形）

適合光源  
 メタルハライドランプ\* 100W (上向点灯形専用)  
 高圧ナトリウムランプ 50W~150W  
 水銀ランプ 40W~100W  
 チョークレス水銀ランプ  
 BHF160W  
 BHG(F) 100W、160W  
 \*100~110Vのチョークレス水銀ランプは  
 ご使用になれません。

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による (別売)	11.2	HG-13904
			品名 東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認
渡辺	渡辺	鶴岡	丸山
単位 mm	第三角法		図番 H1912/B 発行
<b>東芝ライテック株式会社</b>			