


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SUS	標準色塗装
2	笠	1	SUS	標準色塗装
3	ギボシ	1	AC	標準色塗装
4	補強板	1	SUS	標準色塗装
5	ガラス	4	ガラス t3.2	フロスト(透明縁取)(強化処理)
6	ガラス	4	ガラス t3.2	フロスト(透明縁取)(強化処理)
7	ソケット	1	磁器	E39(端子付)
8	止めねじ	4	SUS	M6 黒染め
9	ホルダー	1	AC	標準色塗装
10	固定ボルト	6	SUS	M8 黒染め
11	アース端子	1	BsBM	ニッケルメッキ M4



仕上: アクリル焼付塗装
 標準色: 青銅色
 適合アーム: JAT-2113L (2灯用)
 JAT-2114L (2灯用)
 JAT-2115L (2灯用)

受圧面積: 0.174m²
 風力係数: 1.2

安全上のご注意	
警告	1. 灯具は必ず適合アーム、ポールを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
	2. 振動の激しい所、風速60m/s以上の所、積雪100cm以上の所、塩害地域では使用しないでください。落下、感電の原因となります。

適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~400X(・S) HF250~400X・D H200~400
高圧ナトリウムランプ	NH110~360(F)(D)・L NH150~400(F) NH180~360(F)TW・L NH150~400(F)・TW NH150~400(F)S(H)D・L
メタルハライドランプ	M(F)250~400・L-J/BD(-P) D250(F), D400(F)
チョークレス水銀ランプ	BH(G)(F)100~110V 250, 300W BH(G)(F)200~220V 250, 300W

屋外用(防雨形)

電圧	適合光源	質量(kg)	形名
	左記による	11.8	HG-43900
			品名 東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認
図番	発行		
単位 mm			第三角法

H1916/A

東芝ライテック株式会社