



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ギボシ	1	AC	標準色塗装
2	笠	1	SUS t1.0	標準色塗装
3	本体	1	SUS t1.0	標準色塗装
4	ガラス	6	ガラス t3.2	強化処理、フロスト印刷
5	ホルダー	1	SUS φ89.1	標準色塗装
6	ソケット板	1	SUS t1.5	
7	フランジナット	2	SUS	M6
8	コード押え	1	SUS t1.5	
9	ソケット	1	磁器	E39 耐震形(端子付)
10	保護チューブ	2		シリコン加工ガラステープ
11	アース端子	1	BsBM	MBNi M4×6
12	止めネジ	3	SUS	M6×15 黒染
13	固定ボルト	6	SUS	M8×12 黒染
14	飾りリング	2	AC	標準色塗装

標準仕上：アクリル焼付塗装
 標準色：青銅色
 適合アーム：JAT-21130L (2灯用)、
 JAT-21140L (2灯用)
 適合ポール：PDX-45-630SBW
 受圧面積：0.223m²
 風力係数：1.0



安全上のご注意

警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・霧田気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・海上や臨海部などの重塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高湿霧田気内
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、膝脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。
- グローブとホルダーは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。

適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~400X(.S) HF200~400X.D H200~400
高圧ナトリウムランプ	NH110~360(F)(D)・L(-N) NH180~360(F)TW・L(-N) NH150~400(F)・TW NH150~400(F)S(H)D・L
メタルハライドランプ	M(F)250~400・L-J2/BD-PS
セラミック メタルハライドランプ	M230~360(F)CE/L-W/BUD MF250~400CHE-W
チョークレス水銀ランプ	BHF200~220V 250W, 300W BHG(F)200~220V 300W

屋外用(防雨形)			
電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名 HG-43902
	左記による (別売)	12.2	品名 東芝街路照明器具
承認 松野	担当 高砂	図番 AA2006-03730-01	東芝ライテック株式会社
単位 mm	第三角法		