


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SUS t1.0	標準色塗装
2	笠	1	SUS t1.0	標準色塗装
3	ギボシ	1	AC	標準色塗装
4	補強板	1	SUS	標準色塗装
5	ガラス	4	ガラス t3.2	強化処理、フロスト印刷
6	ソケット	1	磁器	E39 (端子付) 耐振形
7	止めネジ	4	SUS	M6×20 黒染め
8	ホルダー	1	AC	標準色塗装
9	固定ボルト	6	SUS	M8×12 黒染め
10	アース端子	1	BsBM	M4 MBNI



標準仕上：アクリル焼付塗装

標準色：青銅色

適合アーム：JAT-21130L (2灯用)、  
JAT-21140L (2灯用)

適合ポール：PDX-45-630SBW

受圧面積：0.171m<sup>2</sup>

風力係数：1.2

安全上のご注意



- 次の場所では使用できません。
  - ・霧田気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
  - ・海上や臨海部などの重塩害地
  - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
  - ・プールや浴室などの高温霧田気内
- 器具に1mを超える積雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
  - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
  - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、構脚などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。
- グローブとホルダーは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。

適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~400X(・S) HF200~400X・D H200~400
高圧ナトリウムランプ	NH110~360(F)(D)・L(-N) NH180~360(F)TW・L(-N) NH150~400(F)・TW NH150~400(F)S(H)D・L
メタルハイドランプ	M(F)250~400・L-J2/BD-PS
セラミック メタルハイドランプ	M230~360(F)CE/L-W/BUD MF250~400CHE-W
チョークレス水銀ランプ	BHF200~220V 250W, 300W BHG(F)200~220V 300W

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による (別売)	11.2	HG-43903
承認			品名 東芝街路照明器具
担当			
松野			図番 AA2006-03725-01
高砂			
単位 mm			東芝ライテック株式会社
			第三角法

屋外用 (防雨形)