


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	SUS 430	塗装
2	反射板	1	A1P	鏡面材
3	枠	1	SUS 430	塗装
4	蝶番	1	SUS	塗装
5	パッキン A	2	シリコンゴム	黒色
6	パッキン B	2	シリコンゴム	黒色
7	グローブ	1	硬質ガラス	透明(酸化チタン膜付)内面プリズム
8	パッキン C	1	シリコンゴム	黒色
9	取付ねじ	1	SUS M6	塗装
10	ソケット	1	磁器	(E26)
11	パッキン D	1	EPTゴム	黒色
12	ソケット台	1	SUS t2.0	洗浄
13	コード押え	1	ファイバー t3.0	赤茶色
14	アース端子	1	BsBM M4	ニッケルメッキ (SW付)
15	口出線	2	シリコン二重被覆電線	2.0mm ²


仕上: アクリル焼付塗装
 標準色: ダークブラウン
 (マンセル2.5YR 1.5/1 近似色)
 適合アーム: JAT-10033 (1灯用)
 JAT-20033 (2灯用)
 受圧面積 (正面): 0.028m²
 (側面): 0.049m²
 風力係数: 1.0



安全上のご注意

△警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・ 海に近接した塩害地
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室など高湿変因気内
 - ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のアームと組み合わせて使用ください。



光クラン

適合ランプ	
水銀ランプ	HF40~100X(.S) HF40~100X.D H40~100
高圧ナトリウムランプ	NH75(F)・L NH70(F) NHT50~100(F)SD NH150(F)S(H)D・L/E26
メタルハライドランプ	MF70,150(F)/WW,N D125(F)
チョークレス水銀ランプ	BHF200-220V160W

屋外用(防雨形)			
電圧	適合光源	質量(kg)	形名
	左記による	5.2	HG-11108-T1
			品名
			東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認
図番	H1991/B		
発行	東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法	