



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
2	ガードホルダー	1	SPC	メラミン焼付塗装・白
3	ガード骨	1	SWRM	MF Zn-C
4	ソケット	1	磁器	(E3q)
5	スプリング	1	SWB	
6	取付金具	1	M4	
7	ワッシャー	1	シリコン	
8	ブッシング	1		
9	ブッシングおさえ	1		メラミン焼付塗装・赤
10	電源コード	1	2PNCT	プラグ付(黒)
11	接合部	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
12	ベース	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
13	ベース用受金	1	ADC	メラミン焼付塗装・赤
14	ベース用蝶ねじ	1	SPC	MF Zn-C
15	アース端子	1	BsW	M4 菊座付
16	ランプ	1		下表

形名	コード長さ	適合ランプ
BG-2056A3 K	30cm	屋外用レフランプ 110V 270WH
BG-2056A35 K	5m	
BG-2056A31 K	10m	
BG-2056A5 K	30cm	屋外用レフランプ 110V 450WH
BG-2056A55 K	5m	
BG-2056A51 K	10m	

使用上のご注意

- 風速60m/秒以下の所で使用してください。
- 振動のはげしい所では使用しないでください。
- 塩害地区または、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談ください。
- 東洋ブランドのランプをご使用ください。
- ランプホルダーに雨水が入らないように本体とベースの接続部が下向きになるように取り付けてください。  
TOKI ランプを組合せてご使用ください。

電圧 100V	適合ランプ 屋外用レフランプ 110V 270WH/450WH	質量 (kg) 0.7	形名 BG-2056A
			品名 東芝レフランプホルダー
設計 高橋	担当 高橋	検図 佐藤	承認 佐藤
図番 Z1052/A			発行
東芝ライテック株式会社			