



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	前面ガラス	1	強化ガラス t4.0	透明 (酸化チタン膜付)
2	反射鏡	1	アルミ t2.0	内面:電解研磨アルマイト仕上 外面:塗装 (つち目)
3	支持枠	1	ADC	塗装
4	開閉バッキン	1	シリコン	
5	補助反射鏡	1	アルミ	電解研磨アルマイト仕上
6	光源筒	1	アルミ	外面塗装
7	貫通金具	1	ADC	外面塗装
8	リード線	2	シリコン電線	□2.0 器具外200mm
9	ソケット	1	磁器	(E39)耐振形
10	フィルターケース	1	EPT	黒色
11	フィルター	1	繊維活性炭	
12	脚	1	FB 65×t6	溶融亜鉛メッキ
13	回転台	1	SPH t4.5	溶融亜鉛メッキ
14	ハンドル	1	SUS	
15	締金	1	SUS	
16	回転板	1	SUS	
17	ラッチ	4	SUS	
18	アース端子	1	Bs	M4, 外圍付座金付
19	チェーン	1	SUS	

仕様

- 塗装: アクリル焼付塗装
- 標準色: マンセル8.0Y 8.1/0.8 (オフホワイト)
- 適合ボルト: M 16
- ビス, ボルトはステンレス製
- 材厚は素材厚を表します。



使用上のご注意

- この器具はフィルター付ですので水抜穴はついていません。
- 振動する場所で使用する場合には別途耐振形をご指定ください。

中角配光			屋外用 (防雨形)	
電圧	適合光源	質量	形名	
	メタルハライドランプ 700W~1000W 高圧ナトリウムランプ 660W~1000W 水銀ランプ 700W~1000W (透明形)	9.3 kg	HT-10058M-T1	
			品名	東芝投光器 普及形 (耐塩耐食形)
設計	担当	検図	承認	図番
(中)西	(中)西	(佐)藤	(佐)藤	H4188/A
単位 mm			第三角法	発行
<b>東芝ライテック株式会社</b>				