



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS430	t1.0 標準色塗装
2	反射板	1	SUS430	t1.0 白色塗装
3	補強板	1	SUS430	t1.5 標準色塗装
4	化粧板	1	SUS430	t1.0 標準色塗装
5	ガラス	3	強化ガラス	t4.0 縁取りフロスト印刷
6	ソケット	1	磁器	E39 耐振形
7	ソケット取付台	1	SUS304	
8	パッキン	12	EPTゴム	黒色
9	オプションパーツ取付ビス	2	SUS	M4
10	器具口出し線	2	シリコン2重被覆電線	器具外700mm
11	アース線	1	IV	緑色 器具外700mm

塗 装：アクリル樹脂焼付塗装  
 標準色：ダークブラウン（マンセル2.5YR1.5/1）  
 適合アーム：JAT-10018  
 ：JAT-20018  
 受圧面積：0.16m<sup>2</sup>  
 風力係数：1.2

**安全上のご注意**

**△警告**

- 次の場所では使用できません。
  - ・霧困気温度が35℃を超える場所
  - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
  - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
  - ・プールや浴室などの高温蒸気内
  - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
  - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
  - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。

適合ランプ	
HLネオロック	NH(R)110~360(F)(D)・L
ツインネオロック	NH(T)110~220(F)TW・L NH150~400(F)・TW
ネオカラー	NH(G)150~400(F)S(H)D・L
HL-ネオハイドランプ	M(F)200~400・L-J2/BU-P
HL-ネオセラ	MCF200/190・L/BU-MCF300/290・L/BU
水銀ランプ	HF200~400X(・S) HF250~400X・D H200~400 HRF200~400X/T
チョークレス水銀ランプ	BH(R)(G)(F)100-110V 250, 300W BH(R)(G)(F)200-220V 250, 300W

\* オプションパーツ取り付けの場合はポール形、反射形はご使用になれません。

屋外用（防雨形）

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HG-41198F
	左記参照	11.4	品名	
				東芝HID照明器具
設計	担当	検図	承認	図番
岡	岡	鶴岡	丸山	H10129/B
単位 mm				第三角法
<b>東芝ライテック株式会社</b>				