


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS430	t1.0 標準色塗装
2	反射板	1	SUS430	t1.0 白色塗装
3	補強板	1	SUS430	t1.5 標準色塗装
4	化粧板	1	SUS430	t1.0 標準色塗装
5	ガラス	3	強化ガラス	t4.0 クリア
6	ソケット	1	磁器	E39 耐振型
7	ソケット取付台	1	SUS304	
8	パッキン	12	EPTゴム	黒色
9	オプションパーツ取付ビス	2	SUS	M4
10	器具口出し線	2	シリコン2重被膜電線	器具外700mm
11	アース線	1	1V	緑色 器具外700mm

塗 装 : アクリル樹脂焼付塗装
 標 準 色 : ダークブラウン (マンセル2.5YR1.5/1)
 適合アーム : JAT-10018
 : JAT-20018
 受 圧 面 積 : 0.16m²
 風 力 係 数 : 1.2



適合ランプ	
HLネオルクス	NH(R) 110~360 (F) (D)・L
ツインネオルクス	NH(T) 110~220 (F) TW・L NH150~400 (F)・TW
ネオカラー	NH(G) 150~400 (F) S(H) D・L
HL-ネオハライドランプ	M(F) 200~400・L-J2/BU-P
HL-ネオセラ	MCF200/190・L/BU~MCF300/290・L/BU
水銀ランプ	HF200~400X(・S)
	HF250~400X・D
	H200~400 HRF200~400X/T
チョークレス水銀ランプ	BH(R)(G)(F)100-110V 250, 300W
	BH(R)(G)(F)200-220V 250, 300W

* オプションパーツ取り付けの場合はボール形、
 反射形はご使用になれません。

安全上のご注意	
⚠警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所 ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地 ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高温雰囲気内 ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。) ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
	2. この器具は必ず適合のボールもしくはアームと組み合わせて使用してください。

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記参照	11.4	HG-41199C
			品名
			東芝 HID 照明器具
設計	担当	検図	承認
岡	岡	鶴岡	丸山
単位 mm			図番
第三角法			H10130/B
			発行
東芝ライテック株式会社			