


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS430	t1.0 標準色塗装
2	反射板	1	SUS430	t1.0 白色塗装
3	補強板	1	SUS430	t1.5 標準色塗装
4	ガラス	4	強化ガラス	t4.0 クリア
5	ソケット	1	磁器	E39 耐振型
6	ソケット取付台	1	SUS304	
7	パッキン	16	EPTゴム	黒色
8	オプションパーツ取付ビス	2	SUS	M4
9	器具口出し線	2	シリコン2重被服電線	器具外700mm
10	アース線	1	IV	緑色 器具外700mm

塗 装 : アクリル樹脂焼付塗装
 標 準 色 : ダークブラウン (マンセル2.5YR1.5/1)
 適合アーム : JAT-10017
 : JAT-20017
 受圧面積 : 0.16m²
 風力係数 : 1.2



適合ランプ	
HLネオロックス	NH(R)110~360(F)(D)・L
ツインネオロックス	NH(T)110~220(F)TW・L NH150~400(F)・TW
ネオカラー	NH(G)150~400(F)S(H)D・L
HL-ネオハライドランプ	M(F)200~400・L-J2/BU-P
HL-ネオセラ	MCF200/190・L/BU~MCF300/290・L/BU
水銀ランプ	HF200~400X(・S) HF250~400X・D H200~400 HRF200~400X/T
チョークレス水銀ランプ	BH(R)(G)(F)100-110V 250, 300W BH(R)(G)(F)200-220V 250, 300W

安全上のご注意

△警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・霧田気温度が35℃を超える場所
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室など的高温雰囲気内
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。

屋外用（防雨形）

型式	適合光源	質量 (kg)	形名	HG-42191C
	左記参照	10.4	品名	
				東芝HID照明器具
設計	担当	検図	承認	図番
岡	岡	鶴岡	丸山	H10133/B
単位 mm				第三角法
東芝ライテック株式会社				

*オプションパーツ取り付けの場合はボール形、反射形はご使用になれません。