



| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質        | 摘要       |
|----|-----|----|-----------|----------|
| 1  | ルーバ | 1  | SPCC t0.8 | 黒艶消し耐熱塗装 |
| 2  |     |    |           |          |
| 3  |     |    |           |          |
| 4  |     |    |           |          |
| 5  |     |    |           |          |
| 6  |     |    |           |          |

使用方法

1. 灯体の上部蓋を開け、開閉ストッパーで確実に固定してください。
2. ガラスを固定している金具（ラッチ側、中央合計4ヶ所）のビスを緩めて外してください。
3. ルーバの切欠き部を外した金具の位置に合わせてください。
4. ガラス固定金具をルーバごとビスでしっかり締めてください。
5. ルーバ及びガラス固定金具に緩みがないか確認してください。
6. 開閉ストッパーを外し、上部蓋を閉めてください。

安全に関するご注意



警告

1. ルーバは必ず適合器具に使用してください。落下、感電の原因となります。
2. ルーバ固定用のネジはは確実に締め付けてください。落下、感電の原因となります。

|        |                              |         |             |        |          |
|--------|------------------------------|---------|-------------|--------|----------|
| 電圧 (V) | 適合機種                         | 質量 (kg) | 形名          | CL-11F |          |
|        | HW-22***シリーズ<br>HW-36***シリーズ | 0.3     | 品名          |        | 前方カットルーバ |
| 設計     | 担当                           | 検図      | 承認          | 図番     | Z9291/A  |
|        |                              |         |             | 発行     |          |
| 単位 mm  | 第三角法                         |         | 東芝ライテック株式会社 |        |          |