



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダー	1	ADC12	ポリエステル粉体焼付塗装
2	グローブ	1	硬質ガラス	
3	グローブ枠	1	SPC t1.6	クロメート
4	グローブ止め金具	1	SPC t1.6	白色塗装
5	爪パッキン	2	EPT	黒色
6	ソケット	1	磁器	E39 (耐震形)
7	ソケット取付台	1	SPC t1.2	クロメート
8	結線台	1	SPC t1.2	クロメート
9	グローブ取付ねじ	3	SUS	M6×29 W、GW付き
10	パッキン	1	EPT	黒色
11	パッキン	1	シリコン	黒色
12	器具固定ねじ	2	SUS	M5×8六角穴付き止めネジ
13	線押さえ	1	ファイバー	
14	アース端子	1	SUS	M4

仕上：標準色ポリエステル粉体焼付塗装
標準色：日塗工近似値AN-30 7分艶

安全上のご注意

△警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・ 霧気温度が35℃を超える場所
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室など的高温霧気内
 - ・ 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポール、アームと組み合わせて使用してください。

形名	ホルダー	グローブ
HG-42511CK	HG-425	G-812C (硬質透明ガラス)
HG-42511FK	HG-425	G-812F (硬質フロストガラス)

適合光源：
 メタルハライドランプ 250W~400W (反射形は除く)
 高圧ナトリウムランプ 110W~400W (E39)
 (270W, 360W, 400W反射形は除く)
 水銀ランプ 200W~400W
 (300W, 400W反射形は除く)
 チョークレス水銀ランプBHF250W~300W
 *100~110Vのチョークレス水銀ランプはご使用になれません。

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HG-42511CK HG-42511FK
	左記による	7.8	品名	
設計 担当 検図 承認				東芝街路灯照明器具
番 号				
H10256/A				発行
単位 mm				第三角法
東芝ライテック株式会社				