



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	黒
2	反射板	1	SPC t0.5	白
3	ランプホルダー	2	S45C t0.5	白
4	ランプソケット	1	PBT	K-7089
5	インバーターユニット	1		FIK100-114HP-U2B
6	コードカバー	1	CGC t0.4	黒
7	コードストッパー	1	PA	茶
8	電源コード	1	丸打コード	0.75mm ² 黒
9	船形引シーリングキャップ	1	ユリア	ロック付
10	プルスイッチ	1	ユリア	L-217
11	シーリングカバー	1	PP	黒 丸形

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

点灯順序

- 1, 全灯全光点灯
- 2, 全灯調光点灯
- 3, 常夜灯点灯
- 4, 消灯

インバータペンダント

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	FVP110-K
100	FHC20E + FHC27E + FHC34E	1.7	品名	
設計	担当	検図	承認	図番
林	林	清水	中嶋	F32075/A
単位 mm	第三角法			発行
東芝ライテック株式会社				