


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダー	1	ADC	ポリエステル粉体焼付塗装
2	ソケット台	1	SPC	MFZn-C
3	グローブ取付ねじ	3	BsW	M6×30 黒染め
4	ホルダー固定ねじ	3	SUS	M6×12 黒染め
5	ソケット	1	磁器	E26
6	口出し線	2		
7	アース端子	1	BsW	M4×8 MBNi
8	線押さえ	1	ファイバー	

仕上：ポリエステル粉体焼付塗装
 塗装色：グレーッシュブラック



安全上のご注意



- 警告**
- 次の場所では使用できません。
 - 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - 海上や臨海部などの重塩害地
 - メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - プールや浴室などの高温雰囲気内
 - 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
 - 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
 - この器具は必ず適合のボールもしくはアームと組み合わせて使用してください。
 - グローブとホルダーは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。

電圧 (V)	適合ホルダー	質量 (kg)	形名	HG-138	
	G-130C G-130F G-130R G-130RV	1.0	品名		東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認	図番	H10271/A
（実伏）	（実伏）	（杉下）	（渡辺）	発行	
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		