


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダー	1	ADC	ポリエステル粉体焼付塗装
2	グローブ	1	硬質ガラス	内面上半分アルミ蒸着
3	グローブ取付ねじ	3	BsW	M6×30 黒染め
4	ホルダー固定ねじ	3	SUS	M6×12 黒染め
5	ソケット	1	磁器	E26
6	口出し線	2		
7	アース端子	1	BsW	M4×8 MBNi
8	線押さえ	1	ファイバー	

仕上：ポリエステル粉体焼付塗装
 塗装色：グレイッシュブラック

安全上のご注意

警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・霧気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・海上や臨海部などの重塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高温多湿気内
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。
- グローブとホルダーは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。



組合せ形名	グローブ形名	本体形名
HG-13811RK	G-130R	HG-138

公共施設形名 HST 5 A-100 (M)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HG-13811RK
	左記による	3.0	品名	
				東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認	図番
○	○	○	○	H10274/A
				発行
				東芝ライテック株式会社
単位 mm		第三角法		

適合光源	メタルハライドランプ	M (F) 100・L-J/BD
	高圧ナトリウムランプ	NH75 (F)・L
	水銀ランプ	NH150 (F) SD・L/E26
	チョークレス水銀ランプ	H (F) 40~100X (・S)
		BHF200-220V160W