



ソケット板下面図

適合光源	メタルハライドランプ*	100W (上向点灯形専用)
	高圧ナトリウムランプ	50W~150W
	水銀ランプ	40W~100W
	チョークレス水銀ランプ	BHF160W
*100~110Vのチョークレス水銀ランプはご使用になれません。		

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダー	1	AC	標準色塗装
2	ギボシ	1	ZDC	標準色塗装
3	笠	1	SPC t0.6	外:標準色塗装 内:白色塗装
4	渡し板	1	SPC	MFZn-C
5	支柱	2	SWRM	MFZn-C
6	ソケット板	1	SPC	MFZn-C
7	グローブ	1	アクリル	乳白色
8	ソケット	1	磁器	E26 耐震形(端子付)
9	アース端子	1	BsBM	MBNi M4X6
10	蝶ナット	2	SPC	MFZn-C
11	器具取付ネジ	3	SUS	M6X12
12	コード押え	1	SPC	MFZn-C
13	保護チューブ	2	ガラス編組チューブ	L=120 φ5

標準仕上: アクリル焼付塗装  
 標準色: グレー(マンセルN7)  
 受圧面積: 0.07m<sup>2</sup>  
 風力係数: 0.7

安全上のご注意	
⚠警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・ 海上や臨海部などの重塩害地 ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高温多湿空気 ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。) ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
	2. この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。
	3. グローブとホルダーは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。

屋外用(防雨形)

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	HG-1313
100	左記による(別売)	2.8	品名	
設計	担当	検図	承認	図番
渡辺	渡辺	渡辺	丸山	H1219/E
単位	mm			発行
東芝ライテック株式会社				