



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体 上	1	ADC	塗装：標準色
2	本体 下	1	ADC	塗装：標準色
3	枠	1	ADC	塗装：標準色
4	下面カバー	1	硬質ガラス	プリズムガラス
5	枠取付ねじ	4	SUS	M6×25
6	ソケット	1	磁器	E26
7	端子台	1	磁器	2P
8	アース端子	1	SUS	M4
9	反射板	2	アルミ	鏡面 t0.5
10	上部反射板	1	アルミ	鏡面 t0.5
11	蝶番	2	SUS	
12	パッキン	1	シリコン	黒色
13	パッキン	1	シリコン	黒色
14	ガラスカバーパッキン	1	シリコン	黒色



塗 装：アクリル焼付塗装  
 標 準 色：グレイッシュブラック(AN-30)  
 受圧面積：0,081m<sup>2</sup>(前面)  
 : 0,124m<sup>2</sup>(側面)  
 風力係数：0,8(前面)  
 : 0,8(側面)

安全上のご注意

- △警告**
- 必ず適合アームを使用してください。落下、感電の原因となります。
  - 器具とアームは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
  - 枠取付ねじは確実に締め付けてください。落下、感電の原因となります。
  - 次の場所、環境では使用できません。
    - 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
    - 激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
    - 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。  
(上記のような場所で使用する場合は必ず除雪を行ってください。)
    - メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体に曝される場所。
    - 海に近接した塩害地。
    - 海上・臨海部などの重塩害地。
    - プールや浴室などの高温多湿気内。
    - 35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。

適合アーム  
 防水用パッキンは以下のアームに梱包されていますので必ず適合アームを使用してください。

- JAT-1031PN
- JAT-1061PN
- JAT-2031PN
- JAT-2061PN

(注意)  
 以下、前機種のアームには適合しません。

- JAT-1031P
- JAT-1061P
- JAT-2031P
- JAT-2061P

屋外用(防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HG-15782N
—	CDM-TP/F 70W CDM-TP/F 150W (別売)	11.3	品名	
			図番	AA2005-02106-02
			承認	担当
			松野	岡
単位 mm			第三角法	
<b>東芝ライテック株式会社</b>				