



オール電化対応住宅用分電盤：太陽光+温水器+IH
 件名：

- 1φ3Wリミッタースペース付
- ※リミッター電線は商品に同梱しています。(L1:赤・N:白・L2:黒)
- M) ELB 3P3E 50A (OC付) 30mA 単3中性線欠相保護付
- B) MCB 2P1E 20A × 9 (100V)
- MCB 2P2E 20A × 4 (100V) (200V切替可)
- MCB 2P2E 30A × 1 (200V) (100V切替可)
- LF) MCB 2P2E 30A × 1 (200V)
- 3P端子台 (定格適合電線38mm²)
- R22-8 (キャップ付) 圧着端子同梱
- 渡り電線1V14mm²
- F) MCB 3P2E 30A 単3中性線欠相保護付 連系ブレーカ

タイプ	露出・半埋込兼用形	材	ドア 自己消火性樹脂	色	ドア ホワイト	承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE	数量
リミッタースペース	あり	カバー	自己消火性樹脂	カバー	ホワイト	松浦	松下	東芝小形住宅用分電盤	面
配線方式	1φ3W (AC100/200V)	ベース	自己消火性樹脂	ベース	ホワイト			単3・14+2回路	
盤定格電流	60A	適合規格	日本配線器具工業会 住宅用分電盤規格 (JWDS0007)					形名 MODEL NO.	
主幹	単3中性線欠相保護付ELB	MCB (PSCB)	MCB (PSCB)	MCB (PSCB)	MCB (PSCB)	TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		TFYC5143ATX-2U3HMQ	単位 UNITS
	3P3E (OC付) 逆接続可能形	2P1E	2P2E	2P2E	2P2E			図面番号 DRAWING NO.	
幹	50AF/50A・100/200V	30AF/20A・110V	30AF/20A・110/220V	30AF/30A・110/220V	30AF/30A・110/220V	第三角法		A4基準	mm
	30mA 高速型 0.1秒以内	BC2500A	BC2500A	BC2500A	BC2500A	3RD ANGLE PROJECTION		Free	
	BC2500A	瞬時短絡コード保護機能付	瞬時短絡コード保護機能付	瞬時短絡コード保護機能付	瞬時短絡コード保護機能付				