



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
2	反射板	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
3	非常用ソケット	1	磁器	DIS-2702(E17)
4	非常用電球	1		100V40WS35(二重コイル電球)
5	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	SUS (セットスクリユウ)
6				
7				
8				



KO-JS-203-40-b

防水性能 防湿・防雨形

**▲安全に関するご注意**

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋外、軒下など、「JIS「防雨形」に規定される場所」でご使用になれます。但し、これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100			EMM-405T(KAI) 58
設計 担当 検図 承認			品名
			東芝非常用照明器具(電源別置) 白熱灯・専用形 非常灯のみ:非常用電球100V40WX1
			図番
			CFAC00134T610
			発行
<b>東芝ライテック株式会社</b>			

単位 mm 第三角法