



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	アクリル	φ350 乳白
2	グローブホルダー	1	ADC	標準色塗装
3	リング支柱ホルダー	1	SUS t1.5	標準色塗装
4	リング支柱	3	SUS t3.0	標準色塗装
5	リングA	1	A C	標準色塗装
6	リングB	1	A C	標準色塗装
7	化粧カバー	1	ALP t1.0	標準色塗装
8	結線台	1	SPC t1.2	クロメート処理
9	グローブ取付ネジ	2	SUS	M6×32ローレットネジ
10	ソケット	1	磁器	E26
11	遮熱板	1	ALP t0.8	アルマイト処理
12	遮熱板固定用支柱	2	SUS φ4	
13	アースネジ	1	SUS	M4
14	固定ネジ	3	SUS	M6 (六角穴付)
15	口出し線	2	シリコン二重被覆電線	1.25sq 器具外100mm

仕上:アクリル焼付塗装
 標準色:ダークシルバー
 適合アーム: JAT-10095S (1灯用)
 JAT-20095S (2灯用)
 受圧面積: 0.10㎡
 風力係数: 0.7

安全上のご注意

- 警告**
- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所。
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・メッキ工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所。
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内。
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去をおこなう必要があります)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
 - 必ず適合器具と組み合わせて使用してください。
 - 固定ねじは確実に締め付けてください。落下の原因となります。

屋外用 (防雨形)

適合光源	
水銀ランプ	HF40~100X HF40~100X・S HF40~100XD HF40~100XC
高圧ナトリウムランプ	NH75F・L NH150FSD・L/E26 NH150FSDH・L/E26
メタルハライドランプ	MF100・L-J2/BD-PS

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による	4.2	HG-13405
			東芝HID街路灯
承認	担当	図番	AA2007-03211-01
小島	増田		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	