


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	上蓋	1	ALP t1.5	標準色塗装
2	グローブ	1	アクリル	乳白
3	サポーター	2	SS	クロメート処理
4	ホルダー	1	AC	標準色塗装
5	上蓋固定金具	1	SPC t1.6	標準色塗装
6	上蓋取付ネジ	2	BsBM	M6×20ローレットネジ
7	グローブ押さえ	1	ALP t1.5	標準色塗装
8	ソケット	1	磁器	E26 #2610P0
9	結線台	1	SPC t1.2	クロメート処理
10	取り付けネジ	8	SUS	M6 (六角穴付)
11	アースネジ	1	SUS	M4
12	口出し線	2	シリコン二重被覆電線	1.25sq 器具外100mm



仕上:アクリル焼付塗装
 標準色:ダークシルバー
 適合アーム: JAT-10095S (1灯用)
 JAT-20095S (2灯用)
 受圧面積: 0.11m²
 風力係数: 0.7

安全上のご注意

警告 注意	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所。 ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。 ・ メッキ工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所。 ・ プールや浴室などの高湿雰囲気内。 ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去をおこなう必要があります) ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。 ・ 激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
	2. 必ず適合器具と組み合わせて使用してください。
	3. 固定ねじは確実に締め付けてください。落下の原因となります。

屋外用 (防雨形)

適合光源	
水銀ランプ	HF40~100X HF40~100X・S HF40~100XD HF40~100XC
高圧ナトリウムランプ	NH75F・L NH150FSD・L/E26 NH150FSD・L/E26
メタルハイドランプ	MF100・L-J2/BD-PS

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HG-13406
	左記による	5.1	品名	
承認	担当	図番	AA2007-03213-01	
小島	増田			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		