



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	アクリル	φ500 乳白
2	グローブホルダー	1	ADC	標準色塗装
3	リング支柱ホルダー	1	SUS t1.5	標準色塗装
4	リング支柱	3	SUS t3.0	標準色塗装
5	リングA	1	A C	標準色塗装
6	リングB	1	A C	標準色塗装
7	結線台	1	SPC t1.5	クロメート処理
8	グローブ取付ネジ	3	SUS	M6×32ローレットネジ
9	ソケット	1	磁器	E39
10	遮熱板	2	ALP t0.8	アルマイト処理
11	遮熱板支柱	2	SUS φ6	
12	化粧カバー	1	ALP t1.0	標準色塗装
13	アースネジ	1	SUS	M4
14	固定ネジ	3	SUS	M6 (すり割り付六角ボルト)
15	口出し線	2	シリコン二重被覆電線	1.25sq 器具外100mm

仕上:アクリル裏付塗装
 標準色:ダークシルバー
 適合アーム:JAT-10094L (1灯用)
 JAT-20094L (2灯用)
 受圧面積:0.22m²
 風力係数:0.7

安全上のご注意

警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所。
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・メッキ工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所。
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内。
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去をおこなう必要があります)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
- 必ず適合器具と組み合わせて使用してください。
- 固定ねじは確実に締め付けてください。落下の原因となります。

屋外用 (防雨形)

適合光源	
水銀ランプ	HF200~300X HF200~300X・S HF200~300XD HF200~300XC
高圧ナトリウムランプ	NH110~270F・L NH180~270FD・L NH110~270FTW・L-N NH150~250F・TW NH150~250FSD・L NH150~250FSD・L
メタルハライドランプ	MF250~300・L-J2/BD-PS M230FCE・L-W/BUD
チョークレス水銀ランプ	BHF200-220V 250、300W

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	
	左記による	7.8	HG-33405	
			品名	
			東芝HID街路灯	
承認		担当	図番	
小島		増田	AA2007-03210-01	
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	