



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	上蓋	1	ALP t1.5	標準色塗装
2	グローブ	1	アクリル	乳白
3	サポーター	2	SS	クロメート処理
4	ホルダー	1	AC	標準色塗装
5	上蓋固定金具	1	SPC t1.6	標準色塗装
6	上蓋取付ネジ	2	BsBM	M6×20ローレットネジ
7	グローブ押さえ	1	ALP t1.5	標準色塗装
8	ソケット	1	磁器	E39 #3901T
9	結線台	1	SPC t1.2	クロメート処理
10	取り付けネジ	8	SUS	M8 (六角穴付)
11	アースネジ	1	SUS	M4
12	口出し線	2	シリコン二重被覆電線	1.25sq 器具外100mm

仕上:アクリル焼付塗装
 標準色:ダークシルバー
 適合アーム: JAT-10095L (1灯用)
 JAT-20095L (2灯用)
 受圧面積: 0.26m²
 風力係数: 0.7

安全上のご注意

警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所。
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
 - ・メッキ工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所。
 - ・プールや浴室などの高温雰囲気内。
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去をおこなう必要があります)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
- 必ず適合器具と組み合わせて使用してください。
- 固定ねじは確実に締め付けてください。落下の原因となります。

適合光源

水銀ランプ	HF200~300X HF200~300X・S HF200~300XD HF200~300XC
高圧ナトリウムランプ	NH110~270F・L NH180~270FD・L NH110~270FTW・L-N NH150~250F・TW NH150~250FSD・L NH150~250FSDH・L
メタルハライドランプ	MF250~300・L-J2/BD-PS M230FCE・L-W/BUD
チョークレス水銀ランプ	BHF200~220V 250、300W

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による	10.5	HG-33406
承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社
小島	増田	AA2007-03212-01	
単位	mm	第三角法	