



| 部番 | 部品名     | 個数 | 材質             | 摘要                       |
|----|---------|----|----------------|--------------------------|
| 1  | 枠       | 1  | ADC (アルミダイカスト) | 塗装                       |
| 2  | 本体      | 1  | SPC (鋼板)       | 塗装                       |
| 3  | LEDユニット | 2  | -              | 昼白色 LEM-000201-W50W (付属) |
| 4  | アースねじ   | 1  | Bs BM (黄銅)     | M4                       |
| 5  | カバー     | 1  | PMMA (アクリル樹脂)  | 透明                       |

塗装：アクリル焼付塗装  
 塗装色：メタリックシルバー  
 定格電圧：AC100V  
 周波数：50/60Hz  
 入力電力：1.6W

【使用上のご注意】

1. 調光はできません。
2. LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内の個々及び同一品番・シリーズ品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. オフピカスイッチ（弊社商品名）はご使用になれません。壁スイッチオフ時にLEDが点灯してしまいます。
4. 2線式オンピカスイッチ（弊社商品名）は表示灯が点灯しない場合があります。ご使用になれません。3線式オンピカスイッチをご使用ください。

安全上のご注意

**△警告**

- ・次の場所では使用できません。
  - ・雰囲気温度が35℃を超える場所。
  - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
  - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
  - ・プールや浴室などの高温多湿雰囲気内。
  - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
  - ・冠水の恐れのある場所。
  - ・車道沿いなど飛び石のおそれのある場所。
- ・器具を直接コンクリートに埋め込まないでください。
- ・JIS C8340 4個用スイッチボックス及びスイッチボックスカバー（別売）を使用してください。
- ・壁面取付け専用です。天井面、床面および上下逆には取り付けしないでください。
- ・落下・感電・火災の原因となります。
- ・断熱施工は行わないでください。
- ・感電・火災の原因となります。
- ・器具背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- ・感電・火災の原因となります。
- ・取り付けの際は防水性確保のため、壁面と本体の周囲（左右及び上部）との間をコーキングしてください。
- ・指定外取り付けは、感電・火災の原因となります。

**E-CORE™**  
 [イー・コア]  
 LEDフットライト

屋外用（防雨形）

| 電圧 (V)     | 適合ランプ (W) | 質量 (kg) | 形名                 |
|------------|-----------|---------|--------------------|
| 100        | -         | 1.1     | LEDF-01008W(S)-LS1 |
| 承認 担当      |           |         | 図番                 |
| 松野 高砂      |           |         | AA2009-01242-02    |
| 単位 mm 第三角法 |           |         | <b>東芝ライテック株式会社</b> |