



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	—
2	カバー	1	SPC(鋼板) t0.8	エポキシ・ポリエステル焼付塗装(オフホワイト)
3	パイプ	1	STKM(炭素鋼鋼管) 11A	アクリル焼付塗装(オフホワイト)
4	取付け金具	1	SPC(鋼板) t0.8	エポキシ・ポリエステル焼付塗装(オフホワイト)
5	取付けねじ	2	SWRM(軟鋼線材)	クロムめっき
6	六角ナット	4	SPH(軟鋼板) t3.0	亜鉛めっき
7	六角ナット	2	SWRM(軟鋼線材)	クロムめっき
8	座金	2	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	—
9	飾りナット	2	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき
10	ばね座金	2	SWRM(軟鋼線材)	クロムめっき
11	カバー取付けねじ	2	UF(ウリア樹脂)	白
12	保護ブッシング	2	PE(ポリエチレン樹脂)	—

△ 安全に関するご注意

- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、水平な天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 吊具の許容質量は10kgです。許容質量を超える吊り下げは落下の原因となります。

付属電源用IV線
 単線 φ1.6mm
 長さ 900mm
 本数 2本

注)・この吊装置は既設の誘導灯をLED誘導灯にリニューアルする場合にご使用ください。
 ・取付けねじ、六角ナット、飾りナット、ばね座金は付属されております。器具の取り付け寸法に合わせて取付け金具に取り付けてください。

E-CORE™
 [イーコア]
 LED誘導灯

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
—	—	1.6	PW-5170R
			品名
			東芝誘導灯用吊装置 (パイプ)
承認	担当	図番	
松野	富山	AA2009-01597-03	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	