


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	アルミ t1.2	アクリル塗装 (グレーッシュブラック)
2	グローブ	1	PC	透明
3	グローブ押さえ	1	SPC t1.2	HDZ
4	ホルダ	1	ADC	アクリル塗装 (グレーッシュブラック)
5	ソケットホルダ	1	SPC t1.2	HDZ
6	口出し線	1	LKGB	0.75mm ² 器具外150mm
7	アース端子	1	裸圧着端子	1.25mm ²
8	取付けねじ	3	SUS	M8六角穴付ねじ
9	化粧ねじ	2	SUS	
10	ランプソケット	1	磁器	E39

安全上のご注意	
⚠ 警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所 ・ 海上や臨海部などの重塩害地 ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高温雰囲気内 ・ 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所 ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所 2. この器具は必ず適合のポール、アームと組み合わせて使用してください。

適合ランプ	
セラミック	MC (F) 150~230・L2/BUD
メタルハライドランプ	M (F) 200~250・L-J2/BD-PS
高圧ナトリウムランプ	NH110~220 (F) (D) ・L (-N) NH110~220 (F) TW・L (-N)
水銀ランプ	HF200~250X (C) (D) (・S)



電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	HG-23561C (K)
	別表による	3.3	品名	
承認	担当	図番		
松野	鈴木	AA2009-01933-01		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		