

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	AIP (アルミニウム) t1.2	アクリル塗装 (グレーイッシュブラック)
2	グローブ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
3	グローブ押さえ	1	SPC (鋼板) t1.2	HDZ (溶融亜鉛めっき)
4	ホルダ	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル塗装 (グレーイッシュブラック)
5	ソケットホルダ	1	SPC (鋼板) t1.2	HDZ (溶融亜鉛めっき)
6	口出線	1	LKGB (ガラス編組電線)	器具外150mm
7	アース端子	1	裸圧着端子	-
8	取付けねじ	3	SUS (ステンレス鋼)	M8六角穴付きねじ
9	化粧ねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	-
10	ルーバ	5	SPC (鋼板) t1.0	チタンシルバー
11	ランプソケット	1	磁器	E39

安全上のご注意


⚠ 警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地
 - ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室などの高温雰囲気内
 - ・ 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のボール、アームと組み合わせて使用してください。

適合ランプ

セラミック	MC (F) 150~230・L2/BUD
メタルハライドランプ	M (F) 200~250・L-J2/BD-PS
メタルハライドランプ	NH110~220 (F) (D) ・L (-N)
高圧ナトリウムランプ	NH110~220 (F) TW・L (-N)
水銀ランプ	HF200~250X (C) (D) (・S)

公共施設形名
HST9-110~250 (CML, M, NH) に適合



電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	HG-23562C (K)
-	別表による	4.2	品名	
承認				図番
松野		鈴木		
単位 mm 第三角法				番
				AA2009-01935-02
東芝ライテック株式会社				