

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	アルミ t1.2	アクリル塗装 (グレーッシュブラック)
2	グローブ	1	PC	透明
3	グローブ押さえ	1	SPC t1.2	HDZ
4	ホルダ	1	ADC	アクリル塗装 (グレーッシュブラック)
5	ソケットホルダ	1	SPC t1.2	HDZ
6	口出し線	1	LKGB	0.75mm ² 器具外150mm
7	アース端子	1	裸圧着端子	1.25mm ²
8	取付けねじ	3	SUS	M8六角穴付ねじ
9	化粧ねじ	2	SUS	
10	ランプソケット	1	磁器	E39
11	遮光板	1	SPC t1.0	白


安全上のご注意

⚠ 警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所
 - ・海上や臨海部などの重塩害地
 - ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内
 - ・器具に積雪（新雪）1mに相当する雪の積もる恐れのある場所
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のボール、アームと組み合わせて使用してください。

適合ランプ

セラミック	MC (F) 150~230・L2/BUD
メタルハライドランプ	M (F) 200~250・L-J2/BD-PS
高圧ナトリウムランプ	NH110~220 (F) (D) ・L (-N) NH110~220 (F) TW・L (-N)
水銀ランプ	HF200~250X (C) (D) (・S)



電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	HG-23563C (K)
	別表による	4.4	品名	東芝HID街路灯
承認	担当	図番	AA2009-01937-01	
松野	鈴木	番		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		