


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	Al (アルミ) t1.2	アクリル塗装 (メタリックシルバーN)
2	グローブ	1	PC (ポリカーボネート)	透明
3	グローブ押さえ	1	SPC (鋼板) t1.2	HDZ (溶融亜鉛めっき)
4	ホルダ	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル塗装 (メタリックシルバーN)
5	ソケットホルダ	1	SPC (鋼板) t1.2	HDZ (溶融亜鉛めっき)
6	口出し線	1	LKGB	器具外150mm
7	アース端子	1	裸圧着端子	—
8	取付けねじ	3	SUS (ステンレス鋼)	M8六角穴付ねじ
9	化粧ねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	—
10	ランプソケット	1	磁器	E39
11	遮光板	1	SPC (鋼板) t1.0	白

安全上のご注意

**警告**

- 次の場所では使用できません。
  - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所
  - ・ 海上や臨海部などの重塩害地
  - ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
  - ・ プールや浴室などの高温多湿気内
  - ・ 器具に積雪 (新雪) 1mに相当する雪の積もる恐れのある場所
  - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
  - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポール、アームと組み合わせて使用してください。

適合ランプ	
セラミック	MC (F) 150~230・L2/BUD
メタルハライドランプ	M (F) 200~250・L-J2/BD-PS
メタルハライドランプ	M (F) 200~250・L-J2/BD-PS
高圧ナトリウムランプ	NH110~220 (F) (D) ・L (-N) NH110~220 (F) TW・L (-N)
水銀ランプ	HF200~250X (C) (D) (・S)



電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
	別表による	4.4	HG-23563C (S)
			品名
			東芝HID街路灯
承認	担当	図番	
石田	増田	AA2009-01938-02	
単位 mm	第三角法	<b>東芝ライテック株式会社</b>	

日本国内専用 (Use only in Japan)