



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	サポート	1	SEC(電気亜鉛めっき鋼板) t1.5	エポキシ・ポリエステル焼付塗装(オフホワイト)
2	サポートカバー	1	SPC(鋼板) t0.8	エポキシ・ポリエステル焼付塗装(オフホワイト)
3	パイプ	1	STKM(炭素鋼管) 11A	アクリル焼付塗装(オフホワイト)
4	取付け金具	1	SPC(鋼板) t0.8	エポキシ・ポリエステル焼付塗装(オフホワイト)
5	ストッパ	1	S10C	—
6	ねじ	1	SWRM(軟鋼線材)	M4(なべ小ねじ) 亜鉛めっき
7	取付けねじ	2	SWRM(軟鋼線材)	クロムめっき
8	六角ナット	4	SPH(軟鋼板) t3.0	亜鉛めっき
9	座金	2	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	—
10	飾りナット	2	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき
11	電源ブッシング	1	EPDMゴム	—
12	保護ブッシング	2	PE(ポリエチレン樹脂)	—

▲ 安全に関するご注意

- 本器具は屋内専用です。屋外及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、水平な天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 吊具の許容質量は10kgです。許容質量を超える吊り下げは落下の原因となります。

付属電源用1V線
 単線 φ1.6mm
 長さ 900mm
 本数 2本
 付属アース用1V線
 単線 φ1.6mm
 長さ 900mm
 本数 1本

E-CORE™
 [イー・コア]

注) 取付けねじ、飾りナットは付属されております。 LED誘導灯

電圧 (V)		適合ランプ	質量 (kg)	形名
—	—	—	0.8	PW-5111WP
				品名
				東芝誘導灯用吊装置 (パイプ)
承認	担当	図番		
松野	富山		AA2009-01965-04	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

防水性能 防湿・防雨形