

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	AIP (アルミニウム) t1.2	アクリル焼付塗装 (グレーイッシュブラック)
2	グローブ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
3	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (グレーイッシュブラック)
4	グローブ押さえ	1	SPC (鋼板) t1.2	HDZ (溶融亜鉛めっき)
5	ソケット台	1	SPC (鋼板) t1.2	HDZ (溶融亜鉛めっき)
6	口出線	1	LKGB (ガラス編組電線)	-
7	アース端子	1	裸圧着端子	-
8	取付ねじ	2	SUS (ステンレス鋼)	M8六角穴付ボルト
9	化粧ねじ	3	SUS (ステンレス鋼)	-
10	ランプソケット	1	磁器	E39
11	遮光板	1	SPC (鋼板) t1.2	アクリル焼付塗装 (白)


安全上のご注意

**警告**

- 次の場所では使用できません。
  - ・雰囲気温度が35℃を超える場所
  - ・海上や臨海部などの重塩害地
  - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
  - ・ポールや浴室などの高温雰囲気内
  - ・器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所
  - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
  - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポール、アームと組み合わせて使用してください。

適合ランプ

セラミック	MC (F) 150~230・L2/BUD
メタルハライドランプ	M (F) 200~250・L-J2/BD-PS
高圧ナトリウムランプ	NH110~220 (F) (D)・L (-N) NH110~220 (F) TW・L (-N)
水銀ランプ	HF200~250X (C) (D) (+S)



電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	HG-23553C (K)
-	別表による	4.4	品名	東芝HID街路灯
承認	担当	図番	AA2010-00848-01	
松野	鈴木	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			