



ソケット板 下面図

標準仕上：アクリル焼付塗装
 標準色：グレー(マンセルN7)
 受圧面積：0.07m²
 風力係数：0.7

LED素子には光色・明るさにバラつきがあるため
 同じ素子の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダ	1	AC (アルミ鋳物)	標準色塗装
2	ギボシ	1	ZDC (銅合金ダイカスト)	標準色塗装
3	笠	1	SPC (鋼板) t0.6	外：標準色塗装 内：白色塗装
4	取付け板	1	SPC (鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
5	支柱	2	SWRM (軟鋼線材)	亜鉛めっきクロメート処理
6	ソケットプレート	1	SPC (鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
7	グローブ	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白色
8	LEDモジュール	1	-	昼白色
9	取付け金具	1	SUS (ステンレス鋼) t1.0	-
10	固定金具	2	SUS (ステンレス鋼) t0.8	-
11	アース線	1	BsBM (黄銅)	ニッケルめっき M4×6
12	器具取付けねじ	3	SUS (ステンレス鋼)	M6×12
13	線押さえ	1	SPC (鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
14	保護チューブ	2	LKGB (ガラス編組電線)	L=120 φ5
15	器具口出線	2	HVSF (ビニルコード)	(白・灰) 器具外300mm

- △安全上に関するご注意**
- 器具とポールは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
 - 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
 - ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内
 - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所
 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
 - 本器具は必ず、専用LED電源ユニット (LEK-208016A01T) と組み合わせてご使用ください。

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
—	—	3.3	LEDG-02804W
			品名
			東芝LED照明器具
承認	担当	図番	
鈴木	白戸	AA2012-00454-03	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)