



| 部番 | 部品名      | 個数 | 材質                | 摘要                 |
|----|----------|----|-------------------|--------------------|
| 1  | 飾り       | 1  | AC (アルミ鋳物)        | 標準色塗装              |
| 2  | 笠        | 1  | AC (アルミ鋳物)        | 標準色塗装              |
| 3  | グローブ     | 6  | 強化ガラス t5.0        | 内面フロスト             |
| 4  | 枠        | 1  | SUS (ステンレス鋼) t1.2 | 標準色塗装              |
| 5  | 六角ボルト    | 6  | SUS (ステンレス鋼)      | M8×20              |
| 6  | LEDモジュール | 1  | -                 | 昼白色                |
| 7  | 器具口出線    | 1  | HKIV (ビニル絶縁電線)    | プラス極 (白) 器具外300mm  |
| 8  | 器具口出線    | 1  | HKIV (ビニル絶縁電線)    | マイナス極 (灰) 器具外300mm |
| 9  | なべ小ねじ    | 1  | SUS (ステンレス鋼)      | M4                 |
| 10 | 線押さえ     | 2  | ファイバー             | 赤                  |

**△安全上に関するご注意**

- 器具とポールは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
- 次の場所では使用できません。
  - 雰囲気温度が35℃を越える場所、狭い容積の密閉された空間
  - 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
  - めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
  - プールや浴室などの高温雰囲気内
  - 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所  
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
  - 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
  - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- 本器具は必ず、専用LED電源ユニット (LEK-208016A01T) と組み合わせてご使用ください。

標準仕上：アクリル焼付塗装  
標準色：ダークブラウン (マンセル2.5YR1.5/1)  
受圧面積：正面 0.12m<sup>2</sup> 側面 0.11m<sup>2</sup>  
風力係数：1.0

屋外用 (防雨形)

|        |       |             |                 |             |
|--------|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 電圧 (V) | 適合ランプ | 質量 (kg)     | 形名              | LEDG-02806W |
| -      | -     | 10.0        | 品名              | 東芝LED照明器具   |
| 承認     | 担当    | 図番          | AA2012-00455-04 |             |
| 鈴木     | 渡辺    | 東芝ライテック株式会社 |                 |             |
| 単位 mm  | 第三角法  | 東芝ライテック株式会社 |                 |             |

日本国内専用 (Use only in Japan)