



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯体	1	AlP (アルミニウム) t1.2	メラミン焼付塗装 (マイルドホワイト)
2	スイッチ	1	-	-
3	ランプ	1	-	LEDユニットフラット形 (別売)
4	前面カバー	1	-	アクリル (透明)
5	アーム	1	-	メラミン焼付塗装 (マイルドホワイト)
6	ストッパ	1	POM (ポリオレフィン樹脂)	白
7	プラグ付き電源コード	1	VFF (ビニルコード)	耐熱 (白) 器具外長さ約200mm
8	ブラケット	1	ADC (アルミダイカスト)	-
9	化粧ねじ	1	C3604	クロームメッキ仕上げ

▲ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直接日光のあたる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- この器具は、壁面付用です。指定以外の方向で取り付けますと、器具落下の原因となります。
- ブラケットの取付けねじとアームの抜け防止ねじは、確実に取付けてください。器具落下の原因となります。
- カーテンなどの燃えやすいもの近くに取付けしないでください。火災の原因となります。

《下記の注意事項を守ることが困難な方が使用される恐れのある場所では、使用しないでください。器具落下・感電・破損の原因となります。》

- 濡れた手で触ったり、水分をかけたらないでください。感電の原因となります。
- アームを無理に動かさないでください。器具破損・落下の原因となります。
- 安全上、LED光源を直視することはお止めください。
- 毛布や紙などの布類や紙などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災の原因となります。
- 灯具部に長時間触れないでください。低温やけどの原因となります。



適合ランプ
LDF4L-HGX/C7/5/2
LDF4WW-HGX/C7/5/2
LDF4W-HGX/C7/5/2
LDF4N-HGX/C7/5/2

(ご注意)

- LEDにはバツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 位置表示スイッチ (オフピカスイッチ、オンオフピカスイッチ、ホタルスイッチなど) と組み合わせて使用しないでください。使用した場合、照明器具がわずかに発光したり、点滅したりする可能性があります。
- 器具と被照射物との距離は0.1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。

壁直付用 屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDA-04004
100	適合ランプ一覧参照 (別売)	1.2	品名	東芝LEDベッド灯
承認	担当	図番	AA2012-00541-06	
松田	竹中		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			