



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	上蓋	1	A1P(アルミニウム) t1.5	標準色塗装
2	グローブ	1	アクリル	乳白色
3	サポート	2	SS(圧延鋼材)	亜鉛めっきクロメート処理
4	ホルダ	1	AC(アルミ鋳物)	標準色塗装
5	上蓋固定金具	1	SPC(鋼板) t1.6	標準色塗装
6	上蓋固定ねじ	2	BsBM(黄銅)	M6ローレットねじ
7	グローブ押さえ	1	A1P(アルミニウム) t1.5	標準色塗装
8	LEDモジュール	1	-	昼白色
9	取付け台	1	SPC(鋼板) t1.2	亜鉛めっきクロメート処理
10	取付けボルト	8	SUS(ステンレス鋼)	M6×12(六角穴付き)
11	取付け金具	1	SPC(鋼板) t1.6	標準色塗装
12	アース端子	1	SUS(ステンレス鋼)	M4
13	器具口出線	1	HVSF(ビニルコード)	マイナス極(灰) 器具外300mm
14	器具口出線	1	HVSF(ビニルコード)	プラス極(白) 器具外300mm

**▲安全上に関するご注意**

- 器具とポールは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
- 次の場所では使用できません。
  - ・雰囲気温度が35℃を越える場所、狭い容積の密閉された空間
  - ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
  - ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
  - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内
  - ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所  
(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
  - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
  - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- 本器具は必ず、専用LED電源ユニット(LEK-208016A01T)と組み合わせてご使用ください。

仕 上 : アクリル焼付塗装  
 標 準 色 : ダークシルバー  
 適合アーム : JAT-10095S(1灯用)  
               : JAT-20095S(2灯用)  
 受圧面積 : 0.11m<sup>2</sup>  
 風力係数 : 0.7

LED素子には光色・明るさにバラつきがあるため  
 同じ素子の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

屋外用(防雨形)

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	LEDG-02805W
-	-	5.5	品名	
			東芝LED照明器具	
承認	担当	図番		
鈴木	白戸	AA2012-00700-04		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)