


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	AIP(アルミニウム)t1.2	アクリル焼付塗装(グレイッシュブラック)
2	グローブ	1	PC(ポリカーボネイト)	乳白
3	グローブ押さえ	1	SPC(鋼板)t1.2	三価めっき
4	ホルダ	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(グレイッシュブラック)
5	コードグリップ	1	SPC(鋼板)t1.2	三価めっき
6	電線	1	-	黒
7	アース端子	1	-	-
8	取付けねじ	3	SUS(ステンレス鋼)	M8六角穴付ボルト
9	化粧ねじ	2	SUS(ステンレス鋼)	-
10	LED	10	-	昼白色

**▲ 安全上のご注意**

1. 次の場所では使用できません。  
 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。  
 ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。  
 ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。  
 ・ プールや浴室など高温雰囲気内。  
 ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所。  
 (これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)  
 ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。  
 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。  
 2. 本器具は必ず、適合LED電源ユニットと組み合わせで使用ください。

LED器具仕様	
器具入力電流 (mA)	430(1系統)×2
ランプ寿命 (h)	60,000
器具外電線長 (mm)	150
適合LED電源ユニット	LEK-450P026A21T (初期補正あり) LEK-450P026A25T (初期補正なし)
組み合わせ消費電力 (W)	99-96 (AC100-242V)

**E-CORE™**  
 [イー・コア]  
 LED街路灯



屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名
-	-	4.7	LEDG-10804N(K)
			品名
			東芝LED照明器具
			図番
			AA2013-00156-02
承認	担当		
石田	戸田		
単位 mm	第三角法		

LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため  
 同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年09月07日>

**東芝ライテック株式会社**