



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(メタリックシルバーN)
2	アーム	3	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(メタリックシルバーN)
3	ポールヘッド	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(メタリックシルバーN)
4	固定ねじ	6	SUS(ステンレス鋼)	M8 六角穴付き止めねじ
5	ケーブル押さえ	1	ファイバー	-
6	電線	1	2PNCCT(特許ワイヤル)	0.75-5C アース線付
7	下面枠	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(メタリックシルバーN)
8	下面カバー	1	強化ガラス t4.0	透明
9	LED	10	-	昼白色

▲ 安全上のご注意

1. 次の場所では使用できません。
 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
 ・ めっき工場、温泉浴場など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 ・ プールや浴室など高温雰囲気内。
 ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所。
 (これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)
 ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
 2. 本器具は必ず、適合LED電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため
 同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

LED器具仕様	
器具入力電流 (mA)	630<1系統>×2
ランプ寿命 (h)	60,000
器具外電線長 (mm)	150
適合LED電源ユニット	LEK-621P026A21T (初期補正あり) LEK-621P026A25T (初期補正なし)
組み合わせ消費電力(W)	147-139(AC100-242V)

E-CORE™
 [イー・コア]
 LED街路灯

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDG-15801N(S)
-	-	13.3	品名	
			東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2013-00169-01	
石田	戸田			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年09月07日>