

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(グレイッシュブラック)
2	アーム	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(グレイッシュブラック)
3	下面枠	1	ADC(アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装(グレイッシュブラック)
4	下面カバー	1	強化ガラス t4.0	透明
5	LED	10	-	昼白色
6	固定ねじ	6	SUS(ステンレス鋼)	M8 六角穴付き止めねじ
7	コード押さえ	1	ファイバー	-
8	電線	1	2PNCCT(特約ケーブル)	0.75-5C アース線付

▲ 安全上のご注意

1. 次の場所では使用できません。

- ・ 霧気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
- ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。
- ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
- ・ プールや浴室など高温多湿多湿気内。
- ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所。
(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)
- ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
- ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。

2. 本器具は必ず、適合LED電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため
同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

LED器具仕様	
器具入力電流 (mA)	630(1系統)×2
ランプ寿命 (h)	60,000
器具外電線長 (mm)	150
適合LED電源ユニット	LEK-621P026A21T (初期補正あり) LEK-621P026A25T (初期補正なし)
組み合わせ消費電力(W)	147-139(AC100-242V)

E-CORE™
[イー・コア]
LED街路灯

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
-	-	9.9	LEDG-15802N(K)
			品名
			東芝LED照明器具
承認	担当	図番	
石田	戸田		AA2013-00170-01
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2016年09月07日>

